

	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026 Código: FDS 001	Revisão 11
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
1.1. Identificação do produto:		SOLUÇÃO CELLPRESERV	
1.2. Outras maneiras de identificação:		Não disponível.	
1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:		Preservação da morfologia celular, DNA e RNA.	
1.4. Detalhes do fornecedor:		Nome: Kolplast CI Ltda. Endereço: Estrada Municipal Benedito de Souza, nº 418, Bairro da Mina – Itupeva – CEP: 13.299-364 Telefone: + 55 11 4961-0900 E-mail: vendas@kolplast.com.br	
1.5. Número do telefone de emergência:		.+ 55 11 4961-0900	
SEÇÃO 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS			
2.1 Classificação da substância ou mistura (Classificação de acordo com a norma ABNT 14725:2023)			
Líquidos inflamáveis (Categoria 3) H226 Toxicidade Aguda - Oral (Categoria 3) H301 Toxicidade Aguda - Dérmica (Categoria 3) H311 Toxicidade Aguda - Inalação (Categoria 3) H331 Toxicidade aos órgãos-alvo específicos - Exposição única (Categoria 1) H370			
2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução			
Pictograma: 			
Palavra de advertência: Perigo			
Declarações adicionais Não aplicável.			
Frases de Perigo: H226 - Líquidos e vapores inflamáveis H301 - Tóxico se ingerido H311 - Tóxico em contato com a pele H331 - Tóxico se inalado H370 - Provoca danos aos órgãos			
Frases de Precaução:			
Prevenção: P210 - Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume. P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 - Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências P241 - Utilize equipamento à prova de explosão.			

SOLUÇÃO CELLPRESERV

P242 - Utilize apenas ferramentas antifaíscantes

P243 - Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas

P260 - Não inale vapores.

P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 - Use luvas de proteção, proteção ocular e proteção respiratória adequada para vapores orgânicos.

P321 - Tratamento específico (ver Seção 4).

P311 - Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P370 + P378 - Em caso de incêndio: Utilize espuma, CO2 ou pó químico para extinção

P330 - Enxágue a boca.

P308 + P311 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água [ou tome uma ducha].

P361 + P364 - Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403 + P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco

Armazenamento: P405 - Armazene em local fechado à chave.

Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em locais apropriados para resíduos / disposição final (aterro sanitário apropriado e credenciado por órgãos competentes e ou junto a empresas especializadas para incineração ou outra destinação em conformidade com as leis municipais e estaduais da região).

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não há outros perigos.

SEÇÃO 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES**3.1 Substância**

Não aplicável.

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
3.2 Mistura			
Nome químico	Nº de Registro CAS	Faixa de concentração (%)	
Metanol	67-56-1	53,25%	
SEÇÃO 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS			
4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros:			
Após inalação:	Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso em posição que não dificulte a respiração. Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial utilizando dispositivo apropriado; oxigênio deve ser administrado por pessoal qualificado. Procure assistência médica, levando esta FDS.		
Após contato com a pele:	Remova roupas e sapatos contaminados. Lave as áreas atingidas com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Procure assistência médica, levando esta FDS.		
Após contato com os olhos:	Retire lentes de contato, se possível. Lave os olhos com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procure assistência médica, levando esta FDS.		
Após ingestão:	NÃO PROVOQUE VÔMITO. Enxágue a boca com água. Em caso de vômito espontâneo, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris ou a vítima em posição lateral para evitar aspiração. Procure imediatamente assistência médica, levando esta FDS.		
Quais ações devem ser evitadas:	Não aplicar respiração boca a boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto; utilizar máscara de ressuscitamento ou outro dispositivo apropriado.		
Proteção para os prestadores de primeiros socorros:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima.		
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:			
A exposição ao metanol pode afetar o sistema nervoso central e o nervo óptico. Os sintomas podem incluir dor de cabeça, vertigem, sonolência, náusea, vômito, alterações visuais, acidose metabólica, convulsões, coma e, em casos graves, morte.			
4.3 Identificação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário:			
Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico. A FDS da matéria-prima informa o fomepizol como antídoto para intoxicação por metanol; sua administração deve ser realizada por pessoal médico qualificado.			
SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO			
5.1 Meios de extinção			
Adequados: Espuma, CO2 e pó químico.			
Inadequados: Extintores a base de jato d'água devem ser evitados para não ocasionar espalhamento do produto para outras regiões.			
5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura			

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
Procedimentos Especiais	Combata o fogo a uma distância segura. Use EPI completo e proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.		
Perigos oriundos da combustão	Líquido e vapores inflamáveis. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono e formaldeído.		
5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio			
Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.			
SEÇÃO 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO			
6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência			
	Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Em caso de grandes vazamentos considere a evacuação inicial no sentido do vento em um raio de 300 metros. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar áreas baixas. Afastar-se do local do vazamento mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o vento) para evitar contaminação.		
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel derramado).		
	Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um líquido.		
	Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar EPI conforme descrito na seção 8.		
Para o pessoal dos serviços de emergência:	Utilizar EPI, ver seção 8. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de faúlhas ou chamas.		
6.2 Precauções com meio ambiente			
Procedimentos Especiais	Evitar a contaminação dos cursos de água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto atinjam coleções de água, interromper o consumo humano e animal. Faça um dique ao redor do produto derramado.		
6.3 Métodos e materiais para a contenção da limpeza			

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
Métodos para limpeza	Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. <u>Piso Pavimentado:</u> absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. <u>Solo:</u> Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e devidamente identificado; <u>Corpos de água:</u> Interrompa a captação para o consumo humano ou animal, e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.		
SEÇÃO 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO			
7.1 Precauções para manuseio seguro:			
Orientações para manuseio seguro	Evite a inalação de vapores. O manuseio é realizado em local bem ventilado. Use equipamento de proteção adequado. Evite o contato com a pele e os olhos. Abrir e manusear as embalagens com cuidado. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.		
Prevenção da exposição do trabalhador	Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar derramamento. Não utilizar equipamentos de proteção individuais danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas. Adotar boas práticas de higiene pessoal. Não guardar nem consumir alimentos no local de trabalho. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação		
7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade			
Condições adequadas	Armazene em local bem ventilado, coberto, seco, arejado e longe da luz solar. Manter armazenado em temperatura ambiente. Mantenha o recipiente fechado. Proteger as embalagens de danos físicos. Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.		
Condições a evitar	Locais úmidos, fontes de calor e luz solar direta.		
Prevenção de incêndio e explosão	Manter o produto afastado do calor, faíscas, chamas e outras fontes de ignição.		
Produto e materiais incompatíveis / outras informações	Manter longe de materiais incompatíveis, crianças, alimentos, bebidas, rações e outros materiais de consumo humano ou animal.		
Materiais seguros para embalagens	Recomendadas: Produto já embalado em embalagem apropriada.		
SEÇÃO 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
8.1 Parâmetros de Controle:			

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
Limites de exposição ocupacional	Metanol: TWA/TLV 200 ppm (ACGIH); STEL 250 ppm (ACGIH). Brasil - NR 15, Anexo 11: LT 156 ppm / 200 mg/m³, com absorção também pela pele.		
Indicadores biológicos	Metanol na urina; coleta ao final da jornada; IBMP 15 mg/L (NR 7).		
8.2 Medidas de controle de engenharia:			
Adequadas	Quando aplicável utilizar sistema de exaustão apropriado, visando garantir uma ventilação adequada ao local de trabalho. Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores/poeiras inferior ao limite de tolerância. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto.		
8.3 Medidas de proteção pessoal:			
Proteção ocular/facial: Deve usar óculos de segurança.			
Proteção da pele e corpo: Deve usar roupas de proteção adequadas.			
Proteção respiratória: Usar proteção respiratória com filtro para vapores orgânicos. Em situações em que as concentrações excedam os limites de exposição, utilizar proteção respiratória adequada às condições de exposição.			
Proteção para as mãos: Deve manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma técnica adequada para remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior das luvas), evitando contato com o produto.			
Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.			
Medidas de higiene: Lavar-se com água e sabonete após o manuseio do produto e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Lentes de contato representam um risco, pois podem absorver partículas irritantes. Mantenha os locais de trabalho dentro dos padrões de higiene, sempre conscientizando os colaboradores sobre o manuseio seguro do produto.			
Outras informações: Os EPI's a serem utilizados para o tratamento e a disposição dos restos de produtos e embalagens são os mesmos utilizados para manipular o produto.			
SEÇÃO 9 - PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS			
9.1 Propriedades físicas e químicas básicas			
Estado físico Líquido, solução.			
Cor Não disponível.			
Odor Metanol: Próprio.			
Peso molecular Não disponível.			
pH Não disponível.			
Ponto de Fusão / Ponto de congelamento Metanol: -97,8°C.			
Ponto de Ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição Metanol: 64,5°C.			
Ponto de fulgor 27°C.			

SOLUÇÃO CELLPRESERV**Taxa de evaporação** Metanol: (ÉTER =1): 5,9.**Inflamabilidade** Metanol: 11°C.**Limite Inferior/Superior de inflamabilidade ou explosividade** Metanol: 6% v/v (inferior) 36% v/v (superior).**Densidade de vapor relativa** Metanol: 1,1.**Densidade** Metanol: 0,800 a 20°C.**Pressão de Vapor** Metanol: 92 mm Hg a 20°C.**Solubilidade** Metanol: Solúvel em água.**Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do Log Kow)** Metanol: 100%.**Temperatura de autoignição** Metanol: 385°C.**Temperatura de decomposição** Não disponível.**Viscosidade** Não disponível.**Características da partícula** Não aplicável.**SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE****Reatividade:** Não há dados disponíveis a respeito da reatividade do produto formulado. Para o metanol, a FDS da matéria-prima informa reatividade não disponível.**Estabilidade Química:** O produto é quimicamente estável em condições ambiente padrão (temperatura ambiente).**Possibilidade de reações perigosas:** Não há dados disponíveis a respeito da reatividade do produto. Metanol: Reage vigorosamente com oxidantes fortes e demais substâncias incompatíveis. Não há dados dos demais ingredientes da formulação.**Condições a serem evitadas:** Evitar altas temperaturas, fontes de ignição, exposições prolongadas à luz solar direta e exposição ao ar com a embalagem aberta.**Materiais incompatíveis:** Metanol: agentes oxidantes fortes, zinco, chumbo, alumínio, magnésio e ácidos fortes.**Produtos perigosos de decomposição:** A queima pode produzir gases tóxicos e irritantes. Metanol: Monóxido de carbono e dióxido de carbono, formaldeído.**SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
Cálculo ETAm: DL50 Oral: > 200 mg/Kg. DL50 Dérmico: > 200 mg/Kg CL50 Inalatório (4hs):> 0,5 mg/L. Esta classificação acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equação da aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e NBR 14725. Toxicidade aguda: Base de Informações do DL50 Oral, Dérmico e Inalatório referentes aos ingredientes da mistura: Metanol: DL0 Oral (humanos): 143 mg/kg. DL50 Dérmico: 200 - 1.000 mg/Kg CL50 Inalatório (4hs): 0,5 - 1 mg/L. Corrosão /irritação cutânea: Não há dados do produto formulado. Metanol: não provoca irritação da pele, conforme dados em coelhos descritos na FDS da matéria-prima. Lesões oculares graves/irritação ocular: Não há dados do produto formulado. Metanol: não irrita os olhos, conforme dados em coelhos descritos na FDS da matéria-prima. Sensibilização respiratória ou da pele: Não há dados do produto formulado. Metanol: não causa sensibilização da pele, conforme teste de maximização descrito na FDS da matéria-prima. Mutagenicidade em células germinativas: Não há dados do produto formulado. Metanol: os ensaios de genotoxicidade in vitro e in vivo descritos na FDS da matéria-prima apresentaram resultados negativos. Carcinogenicidade: Não há dados do produto formulado. Metanol: a FDS da matéria-prima informa que não é identificado como carcinogênico provável, possível ou confirmado pelo IARC. Toxidade à reprodução e à lactação: Não há dados do produto formulado. Metanol: a informação disponível não sugere toxicidade à reprodução.			

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – exposição única:	Não há dados do produto formulado. Metanol: pode provocar danos aos órgãos; órgãos-alvo descritos na FDS da matéria-prima: sistema nervoso central e nervo óptico.		
Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos – exposições repetidas:	Não há dados do produto formulado. Metanol: não classificado para toxicidade específica de órgãos-alvo por exposição repetida.		
Perigo por aspiração:	Não há dados do produto formulado. Metanol: não classificado quanto ao perigo por aspiração.		
SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS			
Ecotoxicidade:	Metanol: CE50 Algas (espécie não relatada) (96h): > 100 mg/L. CL50 Microcrustáceos (espécie não relatada) (48h): > 100 mg/L. CL50 Peixes (L.macrochirus) (96h): 15.400 mg/L.		
Persistência e degradabilidade:	Não há dados do produto formulado. Metanol: facilmente biodegradável.		
Potencial bioacumulativo:	Não há dados do produto formulado. Metanol: baixo potencial de bioacumulação (Log Pow -0,82/-0,66; BCF < 10).		
Mobilidade no solo:	Não há dados do produto formulado. Metanol: composto orgânico volátil (COV); pode migrar para águas subterrâneas e/ou evaporar rapidamente.		
Outros efeitos adversos:	Não há dados do produto formulado. Não há dados dos ingredientes da formulação.		
SEÇÃO 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL			
13.1 Métodos recomendados para destinação final:			
Produto/Restos do produto:	Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.		
Embalagens usadas:	O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, além de diques de contenção. Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.		
SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE			
Classificação Hidroviário (Marítimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritime Dangerous Goods (IMDG) e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ):			
N.º ONU/ID: UN1992			
Nome para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E.			

	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
SOLUÇÃO CELLPRESERV			
Classe ou Subclasse de Risco: 3 Classe ou Subclasse de risco subsidiário: 6.1 Grupo de embalagem: III - Descrição: UN1992, LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. (Metanol), 3,(6.1) III			
Poluente marinho: Não disponível. EmS: F-E, S-D. Classificação Terrestre (Ferroviário, Rodoviário) conforme Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT): N.º ONU/ID: UN1992 Nome para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. Classe ou Subclasse de Risco: 3 Classe ou Subclasse de risco subsidiário: 6.1 Número de risco: 36 Grupo de embalagem: III - Descrição: UN1992, LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. (Metanol), 3, (6.1) III Provisão especial: 223,274 Quantidade isenta para o Transporte: Veículo: 1000 kg / Embalagem interna: 5L			
Perigo para o Meio Ambiente: Não disponível. Classificação Aéreo conforme Internacional Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO - TI) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): N.º ONU/ID: UN1992 Nome para embarque: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. Classe ou Subclasse de Risco: 3 Classe ou Subclasse de risco subsidiário: 6.1 Grupo de embalagem: III - Descrição: UN1992, LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO N.E. (Metanol), 3, (6.1) III Perigo para o Meio Ambiente: Não disponível.			

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		
Incompatibilidade química para o transporte	Conforme ABNT NBR 14619: Esta substância/produto é incompatível com as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto com os produtos da subclasse 1.4 grupo de compatibilidade S.		
	Incompatível com a subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (peróxidos orgânicos que contêm o risco subsidiário de explosivo).		
Descrição de embarque: ONU1992 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, TÓXICO, N.E. (Metanol), 3, (6.1) III			
SEÇÃO 15 - REGULAMENTAÇÕES			
Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.			
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 e suas alterações – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.			
Norma Regulamentadora NR 26 – Sinalização de segurança.			
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.			
Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas), que como outros países o Brasil é signatário.			
Resolução 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.			
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Química.			
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.			
Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.			
SEÇÃO 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES			

GRUPOkolplast	Ficha com dados de segurança - FDS	Emissão: 01/02/2026	Revisão 11
		Código: FDS 001	
	SOLUÇÃO CELLPRESERV		

Uso recomendado- Seguir todas as recomendações de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante / registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observação Legal Importante- Os dados e informações transcritos neste documento são fornecidos de boa fé e representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponíveis no momento, não significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação desses dados e informações, não eximindo os usuários/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuição deste material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislação, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatório e fornece informações sobre vários aspectos deste material /produto químico quanto a riscos, manuseio, armazenamento, ações de emergência, proteção, segurança, a saúde e ao meio ambiente, do fornecedor deste material/produto ao usuário/receptor/trabalhadores.

Legendas e abreviações:

ABNT – Agencia Brasileira de Normas Técnicas.

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

AMES - Teste amplamente empregado que utiliza bactérias para testar se um determinado produto químico pode causar mutações no DNA do organismo de teste.

BUEHLER - teste in vivo para rastrear substâncias que causam a sensibilização da pele humana.

CAS – Chemical Abstracts Service.

CE50 – Concentração efetiva.

CL50 – Concentração Letal 50%.

DL50 – Dose letal 50%.

DOT - DOT (Department of Transportation).

DRAIZE – teste para identificação do potencial de irritação cutânea e/ou ocular.

EPA – Environmental Protection Agency.

EPI's – Equipamentos de proteção individual.

GHS – Sistema Harmonizado Globalmente.

IATA - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.

IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.

NA – Não aplicável.

NBR – Norma Brasileira.

ND – Não disponível.

NFPA - National Fire Protection Association.

NOAEL – Nível sem efeitos adversos observáveis.

NR – Norma Regulamentadora.

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

ONU - Organização das Nações Unidas.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

PEL – Permissible Exposure Limits.

REL – Recommended Exposure Limits.

TLV - Threshold limit value.

TWA – Time Weighted Average.